TAMPONE INCHIOSTRATO ***KNT***

Manetti Foil

STAMPA A INCHIOSTRO AD ALTA VELOCITÀ

Adattabili ai principali marcatori in commercio, sono tamponi in spugna impregnati di inchiostro termosensibile che, una volta riscaldati durante la fase di stampa rotativa, impregnano i caratteri e trasferiscono la stampa sulla superficie da codificare.

SUBSTRATI PIÙ INDICATI

Unità sovrastampabili con tecnologia “hot-melt”

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Codifica industriale

TRACCIABILITÀ

Ogni singolo contenitore è identificato con un unico lotto. Le procedure del controllo qualità assicurano la tracciabilità di tutte le materie prime utilizzate.

COLORAZIONI POSSIBILI *

STOCCAGGIO E SHELF LIFE

Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi se conservato lontano da fonti di calore, a temperature comprese tra 5-35°C e tasso di umidità compreso tra 20-80%.

SENSIBILITÀ

Temperatura di stampa



135-145 °C

Schede tecniche HIR scaricabili

**Le colorazioni sotto riportate sono solo riproduzioni dei colori reali in quanto impossibili da rappresentare perfettamente. Prima di acquistare il prodotto, richiedere un campione per verificare la reale resa del colore.*